



## ● PERNO DE OJO 1PO

### ESPECIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Redondo 5/8" A-36	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Roscado Diámetro - 0.5 Longitud ± 3.0 Soldadura + 0.5	NRF-023-CFE-2009
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)
ACCESORIOS	Roldana de presión 5/8" G.I.C. Tuerca 5/8" u.n.c. G.I.C. Chaveta tipo R 3/16" x 1-1/4" inox 304	NMX-H-131-1996 NMX-H-148-1991 NMX-B-326-1968
EMPAQUE	Cantidad 25 pzas.	NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 0.770 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Sujetar aislamiento en estructuras de redes líneas aéreas.	ESPECIFICACIÓN CFE2P200-40 REV 110513