



● **PLACA**  
PL 3

**ESPECIFICACIONES**

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS								
MATERIA PRIMA	Placa 1/4" A-36	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo								
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5								
TOLERANCIAS	<table border="0"> <tr> <td>Corte</td> <td>± 1.5</td> </tr> <tr> <td>Barrenado</td> <td>+ 2.0</td> </tr> <tr> <td>Troquelado Gramil</td> <td>± 1.5</td> </tr> <tr> <td>Distancia centros</td> <td>±1.5</td> </tr> </table>	Corte	± 1.5	Barrenado	+ 2.0	Troquelado Gramil	± 1.5	Distancia centros	±1.5	NRF-023-CFE-2009
Corte	± 1.5									
Barrenado	+ 2.0									
Troquelado Gramil	± 1.5									
Distancia centros	±1.5									
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)								
ACCESORIOS										
EMPAQUE	Cantidad 40 piezas.	NRF-001-CFE-2007								
PESO TEÓRICO	Aprox. 1.880 kgs.									
USO Y APLICACIÓN	Para retenida y remate del cable de guarda en estructuras tipo H en postes de concreto sección I, en líneas de alta tensión.	<b>ESPECIFICACIÓN CFE2P400-73</b> <b>REV 110729</b>								