



● SOPORTE CABLE DE GUARDA

ESPECIFICACIONES

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Redondo 3/4" A-36 Solera 1/4" x 4" A-36 Solera 1/4" x 3" A-36	NMX-B-254-1987 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Roscado Diámetro - 0.5 Longitud ± 3.0 Soldadura Espesor + 0.5 Longitud ± 3.0 Formado ± 2.0	NRF-023-CFE-2002
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-1996 (Certificado del Proveedor)
ACCESORIOS	Tuerca 3/4" u.n.c. G.I.C.	NMX-H-133-1996 Y NMX-H-146-SCFI-1996
EMPAQUE	Cantidad 5 pzas.	NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 3.200 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Sujetar grapa de suspensión del cable de guarda en estructuras tipo H con postes de madera, en líneas de alta tensión.	ESPECIFICACIÓN CFE2S300-82 REV 070209