



● **ABRAZADERA**  
2AG

**ESPECIFICACIONES**

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Solera 1/4" x 2" A-36	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Troquelado ± 1.15 Formado ± 1.10	NRF-023-CFE-2009
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)
ACCESORIOS	Rondana de presión 5/8" G.I.C. Tuerca 5/8" u.n.c . G.I.C. Tornillo máquina cc 5/8" x 2" u.n.c. G.I.C. Tornillo máquina cc 5/8" x 3" u.n.c. G.I.C.	NMX-H-148-1991 NMX-H-133-1991 NMX-H-131-1996 Y NMX-H-146-1996-SCFI NMX-H-131-1996 Y NMX-H-146-1996-SCFI
EMPAQUE	Cantidad 20 piezas.	NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 2.43 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Fijar aisladores de suspensión en estructuras de deflexión con ángulos de 90 a 180 grados y anclaje de líneas aéreas.	<b>ESPECIFICACIÓN CFE2A100-03 REV 110803</b>