



● **ABRAZADERA**  
AB-U1

**ESPECIFICACIONES**

	DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
MATERIA PRIMA	Redondo 3/4" A-36 Solera 1/4" x 1" A-36	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo
DIMENSIONES	Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
TOLERANCIAS	Corte ± 2.0 Roscado Diámetro - 0.5 Longitud ± 3.0 Formado ± 1.10 Soldadura + 0.5	NRF-023-CFE-2009
ACABADO	Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)
ACCESORIOS	Rondana de presión 3/4" G.I.C. Tuerca 3/4" u.n.c . G.I.C.	NMX-H-148-1991 NMX-H-133-1996 Y NMX-H-146-SCFI-1996
EMPAQUE	Cantidad 20 piezas.	NRF-001-CFE-2007
PESO TEÓRICO	Aprox. 3.580 kgs.	
USO Y APLICACIÓN	Sujetar crucetas en estructuras tipo H en líneas de alta tensión.	<b>ESPECIFICACIÓN CFE2A100-34</b> <b>REV 110803</b>