



● **ABRAZADERA**
 AB-U2

ESPECIFICACIONES
MATERIA PRIMA

 Redondo 3/4" A-36
 Solera 1/4" x 1" A-36

NORMAS APLICADAS

 NMX-B-254-CANACERO-2008
 Inspección en Recibo

DIMENSIONES

Milímetros (Dibujo sin escala)

Muestreo con un AQL de 2.5

TOLERANCIAS

Corte		± 2.0
Roscado	Diámetro	- 0.5
	Longitud	± 3.0
Formado		± 1.10
Soldadura		+ 0.5

NRF-023-CFE-2009

ACABADO

Galvanizado por inmersión en caliente.

NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)

ACCESORIOS

 Rondana de presión 3/4" G.I.C.
 Tuerca 3/4" u.n.c . G.I.C.

 NMX-H-148-1991
 NMX-H-133-1991 Y NMX-H-146-SCFI-1996

EMPAQUE

Cantidad 20 piezas.

NRF-001-CFE-2007

PESO TEÓRICO

Aprox. 3.970 kgs.

USO Y APLICACIÓN

Sujetar crucetas en estructuras tipo H en líneas de alta tensión.

ESPECIFICACIÓN CFE2.A100-34
REV 110803